

TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD
ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ CERTIFIKAT ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT



Product Service

CERTIFICADO

Nº. Z1A 014229 0056 Rev. 00

Titular del certificado: Reutlinger GmbH



Offenbacher Landstr. 190
60599 Frankfurt
GERMANY

Marcas de certificación:



Producto:

Sujetador de cable metálico

Examinado según:

PPP 52347B:2016
AfPS GS 2014:01 PAK 3.1

En lo que respecta a garantizar la seguridad y la salud, el producto cumple con los requisitos de los Arts. 20 a 22 de la Ley [Alemana] de Seguridad de Productos, ProdSG. Se puede marcar con las marcas de certificación que se muestran arriba. No se permite ningún cambio en la representación de las marcas de certificación. La transferencia de un certificado por el titular del certificado a terceros no está permitida. El certificado es válido hasta la fecha especificada, a menos que se rescinda antes. Por favor, consulte las notas al dorso.

Traducción del texto original en alemán.

Nº. informe: 713147336

Válido hasta: 2024-03-20

Fecha, 2019-04-29

(Stephan Vanderheyden)



Product Service

CERTIFICADO

Nº. Z1A 014229 0056 Rev. 00

Centro de producción: 014229

Modelo(s): 50 SV III, 66 SV III, 80 SV III

Datos característicos:

		Estructura permitida de cable / clase de resistencia de cable				
Tipo de cable		6x7-FC 6x7-WSC	6x7-FC 6x7-WSC	6x7-FC 6x7-WSC	6x7-FC 6x7-WSC	6x19M-FC 6x19M-WSC
Clase de resistencia de cable		1770 - 1960	1770 - 1960	1770 - 1960	1770 - 1960	1770 - 1960
Tipo de cable		6x19M-FC 6x19M-WSC	6x19M-FC 6x19M-WSC	6x19M-FC 6x19M-WSC	6x19M-FC 6x19M-WSC	6x37M-FC
Clase de resistencia de cable		1770 - 1960	1770 - 1960	1770 - 1960	1770 - 1960	1770 - 1960
Tipo de cable		6x19-WSC 6x7-WSC	6x19-WSC 6x7-WSC	6x19-WSC 6x7-WSC	-	6x19-WSC 6x7-WSC
Clase de resistencia de cable		1570	1570	1570	-	1570
		Carga de trabajo / WLL (Working Load Limit)				
Modelo	Denominaciones	Cable Ø 4,0 mm	Cable Ø 5,0 mm	Cable Ø 6,0 mm	Cable Ø 6,35 mm	Cable Ø 8,0 mm
50	50 SV III	120 Kg	180 Kg	-	-	-
66	66 SV III	-	180 Kg	270 Kg	300 Kg	-
80	80 SV III	-	-	270 Kg	300 Kg	480 Kg

Observación:

Solo para exposición a cargas estáticas en reposo. Los sujetadores de cable metálico no están permitidos para movimientos de sistemas técnicos de maquinaria en escenas dinámicas.

Todas las fuerzas dinámicas que actúan sobre el sujetador de cable metálico durante el montaje y el desmontaje deben tenerse en cuenta ocasionalmente para el cálculo de la carga de trabajo máxima a aplicar.