



MEGA BAR LED



BEDIENUNGSANLEITUNG

Seite 2:	Kundenhilfe und Servicecenter
Seite 3:	Gewährleistung und Registrierung
Seite 4:	Einleitung
Seiten 5 bis 8:	Sicherheitshinweise
Seite 9:	Allgemeine Hinweise und Ausstattung
Seite 10 bis 12:	Setup
Seite 13 bis 15:	Gebrauchsanweisungen
Seite 16:	DMX Werte und Funktionen 3 & 4 Kanal Modus
Seite 17:	DMX Werte und Funktionen 11 Kanal Modus
Seite 18:	DMX Werte und Funktionen 2 Kanal Modus
Seite 19:	DMX Werte und Funktionen 6 Kanal Modus
Seite 20:	DMX Werte und Funktionen 7 Kanal Modus
Seite 21:	Auswechseln der Sicherung, Reinigung, Störungserkennung
Seite 22:	Befestigung
Seite 23:	Spezifikationen
Seite 24:	Gewährleistung
Seite 25:	ROHS Information

AMERICAN DJ bietet Ihnen eine Servicehotline für Fragen zum Gerät, zur Wartung und zur Garantie. Alternativ finden Sie viele Informationen unter www.americanaudio.eu

Die Servicezeiten sind Montag bis Freitag 8.30 bis 17.00 (MEZ)

Tel: +31 45 546 85 00

Fax: +31 45 546 85 99

e-mail: service@americandj.eu

Bitte legen Sie sich für Garantie- und Servicefragen die Seriennummer des Gerätes und den Kaufbeleg zur Seite. Wir benötigen diese Informationen, um Ihnen bestmöglichen Service bieten zu können.

Alternativ können Sie natürlich auch immer Ihren Fachhändler um Rat fragen.

Für Rücksendungen verwenden Sie bitte grundsätzlich die Originalverpackung. Sorgen Sie für den bestmöglichen Schutz des Gerätes, auch beim Fall aus einer Höhe von einem Meter. Wir

übernehmen keine Haftung für Transportschäden, wenn diese durch mangelhafte oder fehlende Verpackung/Schutz entstehen.

Mega Bar LED

Gewährleistung und Registrierung

Die von uns vertriebenen Geräte werden mit einer europäischen Gewährleistung von 2 Jahren ausgeliefert. Die Gewährleistung umschließt Produktions- und Materialfehler, nicht jedoch üblichen Verschleiß.

Im berechtigten Gewährleistungsfall übernehmen wir die Kosten für Material und Arbeitszeit. Die Geräte sind frei an uns zurückzusenden. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Sendungen annehmen können, die nicht frei an uns zurückgeschickt werden.

Grundsätzlich muss der Sendung der Kaufbeleg im Original beigefügt werden. Zubehör und Kleinteile sollten nicht zurück gesendet werden, sofern diese nicht zum Einsatz des Geräts zwingend notwendig sind. Ohne den originalen Kaufbeleg können wir die Reparatur nur gegen Berechnung ausführen.

Bitte senden Sie keine Geräte zu uns zurück ohne eine Retournummer (RMA-Nummer), die Sie von unserer Serviceabteilung bekommen haben. Erhalten wir Geräte unaufgefordert, können wir diese nicht annehmen und bearbeiten. Für die Anforderung einer RMA Nummer kontaktieren Sie bitte unser Serviceteam unter: Tel: +31 45 546 85 00

Bitte beschriften Sie den Versandkarton deutlich mit der RMA Nummer, um eine schnelle Zuordnung zu gewährleisten.

Sie sollten zudem Ihr Gerät online bei uns registrieren. Dies hat den Vorteil, dass wir Sie über technische Änderungen, geänderte Servicehinweise, Produktupdates und Firmwareupdates informieren können. Zudem können wir im Falle eines Diebstahls die Seriennummer weltweit zur Fahndung aussetzen.

Zur Registrierung besuchen Sie bitte unsere Website und klicken Sie auf den Link „Gewährleistungsregistrierung“. (www.americandj.eu)

Auspacken: Vielen Dank, dass Sie sich für die Mega Bar LED von American DJ® entschieden haben. Jede Mega Bar LED wurde sorgfältig getestet und vor dem Versand sorgfältig verpackt. Überprüfen Sie die Transportverpackung bei Lieferung sorgfältig und bewahren Sie diese für mögliche spätere Nutzung auf. Überprüfen Sie die gelieferten Produkte unverzüglich auf Unversehrtheit und Vollständigkeit. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, so wenden Sie sich bitte umgehend für weitere Anweisungen an Ihren Fachhändler.

Einleitung: Die Mega Bar LED ist Teil des anhaltenden Strebens nach hochwertigen, erschwinglichen und intelligenten LED Lichteffekten von American DJ®. Die Mega Bar LED ist ein intelligenter, DMX gesteuerter LED Color Washer. Das Gerät kann in einer Master/Slave Konfiguration oder als alleinstehendes soundaktiviertes Gerät eingesetzt, oder es kann durch einen DMX Controller angesteuert werden.

Warnhinweis! Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.

Vorsicht! Es befinden sich keine vom Verbraucher zu wartenden Teile im Gerät. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, da dies zum Verlust Ihrer Garantieansprüche führt. Falls entgegen aller Erwartungen doch einmal eine Reparatur notwendig sein sollte, so wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Fachhändler.

BITTE recyceln Sie die Verpackungsmaterialien.



SICHERHEITSHINWEISE

Achtung ! Um das Risiko eines elektrischen Schocks zu minimieren, öffnen Sie bitte nie das Gehäuse dieses Gerätes. Im Inneren befinden sich keine Teile, die Sie selbst warten oder reparieren können. Bitte überlassen Sie Reparaturen einem Fachmann.



Das Blitzsymbol im Dreieck soll den Nutzer auf Spannung führende Teile aufmerksam machen. Es warnt vor Elektroschocks bei Berührung dieser Teile.



Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den Nutzer darauf hin, dass wichtige Anleitungen oder Erklärungen zum Betrieb und/oder der Wartung des Gerätes vorhanden sind. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Beachten Sie auch die Wartungshinweise.



Dieses Produkt erfüllt die CE Richtlinien, sofern es ordnungsgemäß in Betrieb genommen wird. Zur Vermeidung von elektromagnetischen Störungen (z.B. In Rundfunkempfängern oder im Funkverkehr) verwenden Sie bitte ausschließlich elektrisch abgeschirmte Kabel.




Setzen Sie das Gerät niemals Feuchtigkeit, Regen, Dampf oder anderen Flüssigkeiten aus. Es kann sonst zu Kurzschlüssen und Elektroschocks führen.



- **Vermeiden Sie, das Gerät zu großer Hitze auszusetzen.**
- **Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel zum Säubern.**
- **Öffnen Sie das Gerät nicht.**
- **Schließen Sie es nicht an einen Dimmer an.**
- **Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn es erkennbare Beschädigungen aufweist.**
- **Verwenden Sie das Gerät nur im Haus. Eine Verwendung außer Haus kann zum Verlust der Garantie führen.**
- **Stellen Sie das Gerät immer auf einen geeigneten Untergrund und sichern Sie es gegen Herunterfallen.**
- **Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Veränderungen der Verkabelung durchführen.**
- **Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch oder speziellem Reiniger für Elektrogeräte.**

Wichtige Sicherheitshinweise!

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät verwenden!
- Heben Sie die Anleitung und die Sicherheitshinweise gut auf.
- Entfernen Sie keine Sicherheitshinweise.
- Folgen Sie den Bedienanweisungen.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem fusselfreien, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine scharfen oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht durch den Hersteller empfohlen wurde.
- Das Gerät ist vor Wasser und Dampf zu schützen, da diese zur Zerstörung bzw. Korrosion von Bauteilen führen können.
- Plazieren Sie das Gerät nur mit einem sicheren Stand. Plazieren Sie es so, dass es auf keinen Fall herunterfallen kann.
- Transportieren Sie das Gerät mit Vorsicht. Setzen Sie es keinen Stößen aus und vermeiden Sie den Transport ohne Schutz (Karton, spezielles Flightcase etc).
- Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Geräts. Auf keinen Fall dürfen Lüftungsschlitze oder Ventilatoren verdeckt werden, die zur Kühlung notwendig sind. Eine Überhitzung des Geräts führt zu Beschädigungen und erhöht die Brandgefahr.
- Die Stromzufuhr sollte konstant und sicher sein. Eine Verwendung an schwankenden Spannungen kann zu Zerstörungen und Fehlfunktionen führen. Schützen Sie das Gerät vor gefährlicher Überspannung.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden, trennen Sie es bitte vom Netz.
- Wenn das Gerät mit einem geerdeten Stecker (VDE) ausgeliefert wurde, sorgen Sie bitte dafür, dass das Gerät bei der Installation auch geerdet angeschlossen wird. Teilweise ist das für die Funktion wichtig, aber auf jeden Fall erhöht dies die Sicherheit gegen Stromschläge.
- Zuleitungen sollten so verlegt werden, dass sie keine Stolpergefahr bergen. Knicken Sie keine Kabel oder klemmen Sie sie nicht ein. Stecker sollten nur in dafür vorgesehene Buchsen gesteckt werden.
- Sollte eine Außenantenne mit dem Gerät verbunden sein, achten Sie bitte auf bestehende Gesetze zum Aufbau von Antennen und deren Erdung gegen Blitzschlag. Plazieren Sie niemals eine Außenantenne in der Nähe von Hochspannungsmasten/-leitungen.
- Bei Gewitter trennen Sie das Gerät bitte zum Schutz vor Spannungsspitzen vom Netz. Ein Blitzeinschlag in das Stromnetz oder Antennen führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Zerstörung ihres Produktes.
- Verwenden Sie die Stromzufuhr nur bis zur zulässigen Gesamtleistung. Überlasten Sie die Stromkabel nicht. Es besteht akute Brandgefahr.
- Verhindern Sie das Eindringen von Gegenständen (insbesondere Flüssigkeiten) in das Geräteinnere. Es könnte zu Kurzschlüssen und schweren Verletzungen durch Stromschläge kommen.

- 
- Bei sichtbaren Beschädigungen trennen Sie das Gerät umgehend vom Netz und lassen Sie es durch einen Fachmann überprüfen. Dies gilt insbesondere wenn;
 - Das Stromkabel beschädigt ist
 - Flüssigkeiten ins Geräteinnere gelangt sind
 - Andere Gegenstände ins Geräteinnere gelangt sind
 - Wenn das Gerät nicht funktioniert wie es soll. Wenn Sie Bedienungsfehler ausschließen können, liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Defekt vor.
 - Wenn das Gerät starken Stößen oder Vibrationen ausgesetzt wurde
 - Verwenden Sie nur zugelassene Originalbauteile oder solche, die vom Hersteller geprüft und empfohlen wurden. Beim Einsatz von nicht Originalbauteilen erlischt jeglicher Garantieanspruch.
 - Nach jeder Reparatur/Service lassen Sie sich das Gerät vom Fachmann vorführen, um sicher zu gehen, dass alle Funktionen OK sind.
 - Schützen Sie das Gerät vor Hitze und Kälte. Setzen Sie es nicht direkter Sonnenstrahlung aus. Verwenden Sie es nicht in Kühlräumen oder in der Nähe von Klimaanlage, Heizungen, Öfen oder anderen, Hitze entwickelnden Geräten (u.a. auch Endstufen/Verstärker oder Lichteffekten). Verwenden Sie es nicht im Freien.

Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
Tel: +31 45 546 85 00
Fax: +31 45 546 85 99
info@americandj.eu
www.americandj.eu

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um das Beste aus diesem Gerät herauszuholen. Bitte machen Sie sich mit den allgemeinen Bedienungshinweisen dieses Geräts vertraut. Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Sicherheitshinweise zu Betrieb und Wartung. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen auf.

- Multi Color durch RGB Farbmischung
- Color Strobe
- 0-100% dimmbar
- Eingebautes Mikrofon
- DMX-512 Protokoll
- Stand-Alone oder Master/Slave Funktion möglich
- 6 unterschiedliche DMX Modi: 2, 3, 4, 6, 7 oder 11 DMX Kanalbetrieb

Spannungsversorgung: Vergewissern Sie sich vor Netzanschluss, dass die Netzspannung den Angaben auf dem Typenschild Ihrer American DJ® Mega Bar LED entspricht.

DMX-512: DMX steht für Digital Multiplex und ist ein internationales Protokoll zur Kommunikation zwischen intelligenten Lichteffekten und Controllern. Ein DMX Controller sendet DMX Daten an den Lichteffekt. DMX Daten werden seriell von Lichteffekt zu Lichteffekt über DATEN „EINGANG“ und DATEN „AUSGANG“ XLR Anschlüsse, die sich auf allen DMX Beleuchtungskörpern befinden, übertragen (die meisten Controller haben nur DATEN „AUSGÄNGE“).

DMX Verlinkung: DMX ist eine Sprache, mit der alle Marken und Modelle unterschiedlicher Hersteller miteinander verknüpft und von einem einzigen Steuergerät bedient werden können, sofern alle Lichteffekte und der Controller DMX kompatibel sind. Zur Gewährleistung korrekter DMX Datenübertragung benutzen Sie stets die kürzest möglichen Kabellängen. Die Reihenfolge des Anschlusses der Lichteffekte in einer DMX Leitung hat keinen Einfluss auf die DMX Adressierung. Beispiel: Ein Lichteffekt mit der DMX Adresse 1 kann an jeglicher Stelle in der DMX Leitung installiert sein, am Anfang, am Ende oder irgendwo in der Mitte. Wurde einem Lichteffekt die Adresse 1 zugeordnet, so erkennt der Controller, dass DATEN für Adresse 1 genau an jenes Gerät gesendet werden müssen, unabhängig von der Position in der DMX Kette.

Datenkabel (DMX Kabel) Betriebsanforderungen: Mega Bar LED kann über das DMX-512 Protokoll gesteuert werden. Dafür benötigt er 3 DMX Kanäle. Die DMX Adresse wird an der Rückseite am LED Messenger eingestellt. Ihr Gerät sowie Ihr DMX Controller benötigen einen Standard 3-poligen XLR Stecker für Dateneingang und Datenausgang (Abbildung 1). Fertigen Sie Ihre eigenen Kabel, so achten Sie bitte darauf, Standard 2-adriges abgeschirmtes Kabel zu benutzen (erhältlich in jedem gutem Sound- und Beleuchtungs-Fachgeschäft). Ihre Kabel sollten je einen XLR Stecker und eine XLR Kupplung enthalten. Bedenken Sie ebenfalls, dass DMX Kabel in Reihe geschaltet werden müssen und nicht geteilt werden dürfen.



Wir empfehlen ACCU-Cable DMX Kabel.

Hinweis: Bitte folgen Sie den Anleitungen in Abbildung 2 und 3 bei der Fertigung Ihrer eigenen Kabel. Benutzen Sie nicht die Erdungsklemme des XLR Steckers. Schließen Sie die Abschirmung nicht an der Erdungsklemme an und achten Sie darauf, dass die Abschirmung nicht mit dem äußeren Gehäuse des XLR Steckers in Kontakt kommt. Erdung der Abschirmung kann zu Kurzschluss und unberechenbarem Verhalten führen.




Abbildung 3

Abbildung 2

XLR Pin-Konfiguration
Pin 1 = Abschirmung
Pin 2 = Daten (negativ)
Pin 3 = Daten (positiv)

Besonderer Hinweis: Kabelende. Bei längeren Kabeln benötigen Sie möglicherweise einen Abschlusswiderstand auf dem letzten Gerät, um unberechenbares Verhalten zu vermeiden. Der Abschlusswiderstand hat 90-120Ω 1/4 Watt und wird zwischen den Pins 2 und 3 des XLR Steckers (DATEN+ und DATEN-) verbunden. Dieses Gerät wird an der XLR Kupplung des letzten Geräts in der Reihenschaltung als Abschluss der Leitung eingefügt. Die Benutzung des Abschlusswiderstands (ADJ Teilnummer 392128) verringert die Gefahr unberechenbaren Verhaltens.




Abbildung 4

5-polige XLR DMX Stecker. Einige Hersteller benutzen 5-polige XLR Stecker anstatt der 3-poligen Stecker für die Datenübertragung. 5-polige Beleuchtungskörper können in einer 3-poligen XLR DMX Leitung eingesetzt werden. Beim Anschluss eines Standard 5-poligen XLR Steckers an einer 3-poligen Leitung muss ein Kabeladapter benutzt werden, den Sie in jedem guten Fachgeschäft erwerben können. Nachstehende Tabelle gibt Einzelheiten:

3-polig XLR zu 5-polig XLR Adapter		
Leiter	3-polige XLR Buchse (Ausgang)	5-poliger XLR Stecker (Eingang)
Masse/Abschirmung	Pin 1	Pin 1
Daten (- Signal)	Pin 2	Pin 2
Daten (+ Signal)	Pin 3	Pin 3
Nicht benutzt		Nicht benutzen
Nicht benutzt		Nicht benutzen

LED Display ON/OFF

Um das Display permanent einzuschalten drücken Sie den MODE und UP Button gleichzeitig. Damit das Display selbstständig aus geht, drücken Sie den MODE und den DOWN Button gleichzeitig. Das Display wird sich nun nach 20 Sekunden abschalten.

Betriebsmodi

Die Mega Bar LED kann im Stand Alone- sowie im Master/Slave Modus betrieben werden. Es gibt 4 unterschiedliche Modi, aus denen gewählt werden kann:

- Programm Modus – Wählen Sie eines von 16 vorinstallierten Programmen und stellen Sie die gewünschte Strobe Rate und Geschwindigkeit ein.
- Auto Modus – Das Gerät wechselt automatisch durch die einzelnen Programme.
- Sound to light Modus – Das Gerät reagiert auf Umgebungsgeräusche und wechselt dabei durch die einzelnen Programme.
- DMX Modus – Diese Funktion erlaubt es ihnen, eigene Shows über das DMX-512 Protokoll zu erstellen und über einen Controller, z.B. den Elation Show Designer, zu steuern.

Master/Slave Modus

Die Master/Slave Konfiguration ermöglicht es Ihnen, mehrere Geräte miteinander zu verbinden ohne die Benutzung eines Controllers. Ein Gerät agiert als Master, welche alle angeschlossenen Geräte steuert.

1. Verbinden Sie die Geräte mit Standard XLR-Kabel über die XLR-Buchsen an der Geräterückseite. Das erste Gerät in der Kette ist der Master.
Hinweis: Es besteht die Möglichkeit, auch die Stromversorgung in Reihe zu schalten/durchzuschleifen. Jedoch bis maximal 20 gleichen Geräten! Bei mehr als 20 Geräten benötigen Sie eine weitere Stromquelle.
2. Verbinden Sie die Stromkabel der Geräte miteinander.
3. Wählen Sie an der Mastereinheit das gewünschte Programm oder den gewünschten Modus und verbinden die Slave Einheit(-en).
4. Drücken Sie an den Slave-Geräten den MODE Button bis "SLAV" angezeigt wird.

Programm Modus

Es stehen 16 Programme zur Auswahl.

Hinweis:

Programm 1-7: "statisch". Hier kann nur die Geschwindigkeit des Strobes eingestellt werden.

Programm 8-11: Geschwindigkeit des Programms und Strobes kann eingestellt werden.

Programm 12: Geschwindigkeit des Programms und Strobes, sowie die Farben können eingestellt werden.

Programm 13: Geschwindigkeit des Programms und Strobes, sowie die erste und die zweite Farbe des Farbverlaufs kann eingestellt werden.

Programm 14-15: Geschwindigkeit und Fade Time können verändert werden

Programm 16: Geschwindigkeit, Fade Time, erste und letzte Farbe des Farbverlaufs kann eingestellt werden

1. Schalten Sie das Gerät ein und drücken den MODE Button bis "PR.XX" angezeigt wird.
2. Wählen Sie das gewünschte Programm mit den UP/DOWN Tasten.
3. Bestätigen Sie das gewählte Programm mit dem SETUP Button.

Einstellungsmöglichkeiten

- "SP.XX" wird angezeigt. Jetzt können Sie die Geschwindigkeit von "S01" – "S99" auswählen, wobei 99 am schnellsten ist. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem SET UP Button.

Hinweis: Diese Funktion steht nur in den Programmen 8-16 zur Verfügung.

- "FS.XX" wird angezeigt. Jetzt können Sie die Flash Rate von "S01" – "S99" auswählen, wobei 99 am schnellsten ist. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem SET UP Button.

Hinweis: Diese Funktion steht in den Programmen 1-16 zur Verfügung.

- "CL.XX" wird angezeigt. Jetzt können Sie die Farben von "CL.01" – "CL.07" auswählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem SET UP Button.

Hinweis: Diese Funktion steht nur in Programm 12 zur Verfügung.

- "C1.XX" wird angezeigt. Jetzt können Sie die erste Farbe des Farbverlaufes auswählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem SET UP Button. Nun wird "C2.XX" angezeigt. Jetzt können Sie die zweite Farbe des Farbverlaufes auswählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem SET UP Button.

Hinweis: Diese Funktion steht nur in Programm 13 & 16 zur Verfügung.

- "FT.XX" wird angezeigt. Jetzt können Sie die die Fade Time des Programms auswählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem SET UP Button.

Hinweis: Diese Funktion steht nur in Programm 14 - 16 zur Verfügung

Auto Modus

1. Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie den MODE Button bis "AUTO" angezeigt wird. Das Gerät wird nun alle 13 eingebauten Programme durchlaufen.

Sound to Light

In diesem Modus reagiert das Gerät auf Umgebungsgeräusche. Es gibt 2 unterschiedliche Sound to Light Modi:

1. Schalten Sie das Gerät ein und drücken den MODE Button bis "SU.XX" angezeigt wird. Die Mega Bar LED wird nun soundgesteuert die Farben wechseln.
2. Mit den UP/DOWN Buttons können Sie die Empfindlichkeit des eingebauten Mikrofons verändern.

DMX Modus

Sie können zwischen 6 DMX Modi wählen: 2, 3, 4, 6, 7 oder 11 Kanal Betrieb. Die Ansteuerung über einen DMX-Kontroller ermöglicht dem Anwender die meisten Möglichkeiten.

1. Diese Funktion erlaubt es Ihnen, jedes Gerät individuell über einen DMX-Kontroller, z.B. von Elation, anzusteuern.
2. Um den DMX Modus nutzen zu können, verbinden Sie das Gerät mit Ihrem Kontroller.
3. Drücken Sie den MODE Button bis "d.XXX" angezeigt wird. Wählen Sie mit den UP/DOWN Buttons die gewünschte DMX-Adresse und bestätigen Ihre Auswahl mit dem SETUP Button.
4. Nun sollte "D-PX" angezeigt werden. Wählen Sie den gewünschten DMX-Modus mit den UP/DOWN Buttons.
 - "D-P1" – 3 Kanal Modus
 - "D-P2" – 4 Kanal Modus
 - "D-P3" – 11 Kanal Modus
 - "D-P4" – 2 Kanal Modus
 - "D-P5" – 6 Kanal Modus
 - "D-P6" – 7 Kanal Modus
5. Bitte beachten Sie die DMX-Belegungs Tabellen auf den Seiten 16-20

Mega Bar LED**DMX Werte und Funktionen – 3 Kanal Modus**

Channel	Value	Function
1	0 - 255	RED 0% → 100%
2	0 - 255	GREEN 0% → 100%
3	0 - 255	BLUE 0% → 100%

Mega Bar LED**DMX Werte und Funktionen – 4 Kanal Modus**

Channel	Value	Function
1	0 - 255	RED 0% → 100%
2	0 - 255	GREEN 0% → 100%
3	0 - 255	BLUE 0% → 100%
4	0 - 255	DIMMER CONTROL 0% → 100%

Channel	Value	Function
1	0 - 255	RED 1 0% → 100%
2	0 - 255	GREEN 1 0% → 100%
3	0 - 255	BLUE 1 0% → 100%
4	0 - 255	RED 2 0% → 100%
5	0 - 255	GREEN 2 0% → 100%
6	0 - 255	BLUE 2 0% → 100%
7	0 - 255	RED 3 0% → 100%
8	0 - 255	GREEN 3 0% → 100%
9	0 - 255	BLUE 3 0% → 100%
10	0 1 - 255	STROBE OFF SLOW → FAST
11	0 1 - 255	DIMMER OFF 0% → 100%

Channel	Value	Function
1		<u>MACROS/PROGRAMS</u>
	0 - 14	OFF
	15 - 28	RED
	29 - 42	YELLOW
	43 - 56	GREEN
	57 - 70	CYAN
	71 - 84	BLUE
	85 - 98	PURPLE
	99 - 112	WHITE
	113 - 126	COLOR CHANGE
	127 - 140	COLOR FLOW
	141 - 154	COLOR DREAM
	155 - 168	MULTI COLOR
	169 - 182	DREAM FLOW
	183 - 196	2 COLOR FLOW
	197 - 210	COLOR CHANGE FADE
	211 - 224	COLOR FLOW FADE
225 - 238	2 COLOR FLOW FADE	
239 - 255	SOUND ACTIVE	
2		SPEED/SOUND SENSITIVITY CONTROL
	0 - 255	SLOW → FAST

Wenn das Kanal 1 Fader Level zwischen dem Wert 15 und 236 ist, kontrolliert Kanal 2 die Geschwindigkeit des Programms.

Wenn das Kanal 1 Fader Level zwischem dem Wert 239 und 255 (Sound to Light) ist, steuert der Kanal 2 Fader die Empfindlichkeit des Mikrofons.

Channel	Value	Function
1	0 - 255	RED 0% → 100%
2	0 - 255	GREEN 0% → 100%
3	0 - 255	BLUE 0% → 100%
4	0 - 14 15 - 28 29 - 42 43 - 56 57 - 70 71 - 84 85 - 98 99 - 112 113 - 126 127 - 140 141 - 154 155 - 168 169 - 182 183 - 196 197 - 210 211 - 224 225 - 238 239 - 255	<u>MACROS/PROGRAMS</u> OFF RED YELLOW GREEN CYAN BLUE PURPLE WHITE COLOR CHANGE COLOR FLOW COLOR DREAM MULTI COLOR DREAM FLOW 2 COLOR FLOW COLOR CHANGE FADE COLOR FLOW FADE 2 COLOR FLOW FADE SOUND ACTIVE
5	0 - 15 16 - 255	<u>STROBING</u> NOTHING STROBE SLOW → FAST
6	0 - 31 32 - 63 64 - 95 96 - 127 128 - 159 160 - 191 192 - 223 224 - 255	<u>DIMMER</u> NOTHING DIM - BRIGHT BRIGHT - DIM DIM - BRIGHT - DIM COLOR MIXING 3 COLOR CHANGING 7 COLOR CHANGING SOUND ACTIVE

Channel	Value	Function
1	0 - 255	RED 0% → 100%
2	0 - 255	GREEN 0% → 100%
3	0 - 255	BLUE 0% → 100%
4	0 - 14 15 - 28 29 - 42 43 - 56 57 - 70 71 - 84 85 - 98 99 - 112 113 - 126 127 - 140 141 - 154 155 - 168 169 - 182 183 - 196 197 - 210 211 - 224 225 - 238 239 - 255	<u>MACROS/PROGRAMS</u> OFF RED YELLOW GREEN CYAN BLUE PURPLE WHITE COLOR CHANGE COLOR FLOW COLOR DREAM MULTI COLOR DREAM FLOW 2 COLOR FLOW COLOR CHANGE FADE COLOR FLOW FADE 2 COLOR FLOW FADE SOUND ACTIVE
5	0 - 255	<u>SPEED/SOUND SENSITIVITY CONTROL*</u> SLOW → FAST
6	0 1 - 255	<u>STROBE</u> OFF SLOW → FAST
7	0 1 - 255	<u>DIMMER</u> OFF 0 → 100%

Wenn das Kanal 4 Fader Level zwischen dem Wert 15 und 236 ist, kontrolliert der Kanal 5 Fader die Geschwindigkeit des Programms.

Ist das Kanal 4 Fader Level zwischen 239 und 255 (Sound to Light) dann steuert der Kanal 5 Fader die Empfindlichkeit des Mikrofons.

Ziehen Sie bitte zunächst den Netzstecker. Die Halterung für die Sicherung befindet sich neben dem Netzeingang. Schrauben Sie die Halterung für die Sicherung mit einem Schraubendreher auf, entnehmen Sie die durchgebrannte Sicherung und setzen Sie eine gleichwertige Sicherung ein.

Rückstände von künstlichem Nebel, Rauch und Staub auf der internen und externen Optik müssen regelmäßig gereinigt werden, um die Funktionalität zu optimieren.

1. Benutzen Sie einen herkömmlichen Glasreiniger und ein weiches Tuch zum Abwischen des Gerätegehäuses.
2. Reinigen Sie die externe Optik etwa alle 20 Tage mit einem herkömmlichen Glasreiniger und einem weichen Tuch.
3. Bitte reiben Sie das Gerät trocken nach, bevor Sie es wieder am Netz anschließen.

Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Umgebung ab (Rauch, Kunstnebel, Staub, Tau).


Gerät reagiert nicht auf DMX:

1. Vergewissern Sie sich, dass die DMX Kabel korrekt angeschlossen und verkabelt sind (Pin 3 ist ‚HOT‘, auf anderen DMX Geräten ist möglicherweise Pin 2 ‚HOT‘). Vergewissern Sie sich ebenfalls, dass alle Kabel an den korrekten Anschlüssen angeschlossen sind, die Richtung der Eingänge und Ausgänge spielt keine Rolle.

Gerät reagiert nicht auf Sound:

1. Leise oder hohe Töne aktivieren das Gerät nicht.

Können Sie Probleme nicht auf diese Weise lösen, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



Modell: Mega Bar LEDSPEZIFIKATIONEN:

Einsatzort:	jede sichere Arbeitsposition
LEDs:	252x 10mm LEDs: 48 rot, 108 grün, 96 blau
Spannung:	230V~50Hz
Leistungsaufnahme:	30W
Sicherung:	1 Ampere GMA
Gewicht:	2,8 kg
Abmessungen:	1025 (L) x 65 (B) x 88 (H) mm
Farben:	RGB
DMX Kanäle:	2, 3, 4, 6, 7 oder 11

Hinweis: Änderung der Spezifikationen und des Designs, auch ohne Vorankündigung, vorbehalten.

- A) AMERICAN DJ gewährleistet hiermit dem Käufer innerhalb der ersten 2 Jahre nach dem Kauf, dass das Produkt frei von Produktions- und Materialfehlern ist. Die Gewährleistung beschränkt sich auf das Gebiet der Europäischen Union. Der Käufer muss mittels Kaufbeleg den Gewährleistungsanspruch nachweisen.
- B) Für eine Gewährleistungsreparatur senden Sie das Gerät bitte an eine zertifizierte Servicewerkstatt oder zu AMERICAN DJ direkt. Die Rücksendung muss frei erfolgen. AMERICAN DJ wird dann das Gerät wiederum frei an den Käufer zurücksenden. Zum Versand ist, sofern vorhanden, der Originalkarton zu verwenden. Zubehör sollte nicht zurückgesendet werden. Es wird nicht gewährleistet, dass beigefügte Zubehörteile vollständig und heil zurückgesendet werden.
- C) Diese Gewährleistung erlischt automatisch, wenn die Seriennummer entfernt oder verändert wird. Auch erlischt die Gewährleistung, wenn Umbauten oder Anbauten getätigt werden, die auf die Ursache des Defektes schließen lassen. Ebenso erlischt die Gewährleistung, wenn durch eine nicht zertifizierte Kraft Service an dem Gerät getan wird oder den Wartungsvorschriften in dieser Anleitung nicht Folge geleistet wurde.
- D) Dies ist kein Wartungs- oder Servicevertrag und die Gewährleistung umschließt nicht die periodische Reinigung oder Überprüfung des Geräts. In der oben genannten Gewährleistungszeit übernimmt AMERICAN DJ den Austausch oder die Reparatur von Teilen, sowie trägt alle Kosten der Arbeitszeit. AMERICAN DJ leistet die Gewährleistung durch Reparatur oder Austausch des Gerätes oder einzelner Komponenten.
- E) AMERICAN DJ behält sich das Recht vor, technische oder optische Änderungen zur Verbesserung des Produktes ohne ausdrückliche Zustimmung des Käufers auszuführen
- F) Sofern es nicht durch die nationale Gesetzgebung ausgeschlossen wird, übernimmt American Audio die Gewährleistung nur im angegebenen Gewährleistungszeitraum. AMERICAN DJ übernimmt lediglich die in diesem Text aufgeführten Gewährleistungen oder die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen. Einsatzausfall und die dadurch entstehenden direkten und indirekten Kosten werden durch AMERICAN DJ grundsätzlich nicht übernommen.
- G) Diese Gewährleistungserklärung ist die einzig gültige Erklärung und ersetzt alle älteren Versionen. Ergänzungen oder Änderungen, sofern rechtlich zulässig, bedürfen der Schriftform.

Sehr geehrter Kunde,

ROHS - Ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der Umwelt

die Europäische Gemeinschaft hat eine Richtlinie erlassen, die eine Beschränkung/Verbot der Verwendung gefährlicher Stoffe vorsieht. Diese Regelung, genannt ROHS, ist ein viel diskutiertes Thema in der Elektronikbranche.

Sie verbietet unter anderem sechs Stoffe:

Blei (Pb), Quecksilber (Hg), sechswertiges Chrom (CR VI), Cadmium (Cd), polybromierte Biphenyle als Flammenhemmer (PBB), polybromierte Diphenylather als Flammenhemmer (PBDE)

Unter die Richtlinie fallen nahezu alle elektrischen und elektronischen Geräte deren Funktionsweise elektrische oder elektromagnetische Felder erfordert - kurzum: alles was wir im Haushalt und bei der Arbeit an Elektronik um uns herum haben.

Als Hersteller der Markengeräte von AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION professional und ACCLAIM Lighting sind wir verpflichtet, diese Richtlinien einzuhalten. Bereits 2 Jahre vor Gültigkeit der ROHS Richtlinie haben wir deshalb begonnen, alternative, umweltschonendere Materialien und Herstellungsprozesse zu suchen. Bis zum Umsetzungstag der ROHS wurden bereits alle unsere Geräte nach den Maßstäben der europäischen Gemeinschaft gefertigt. Durch regelmäßige Audits und Materialtests stellen wir weiterhin sicher, dass die verwendeten Bauteile stets den Richtlinien entsprechen und die Produktion, soweit es der Stand der Technik entspricht, umweltfreundlich verläuft.

Die ROHS Richtlinie ist ein wichtiger Schritt für die Erhaltung unserer Umwelt zu sorgen und die Schöpfung für unsere Nachkommen zu erhalten. Wir als Hersteller fühlen uns verpflichtet, unseren Beitrag dazu zu leisten.

WEEE – Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Jährlich landen tausende Tonnen umweltschädlicher Elektronikbauteile auf den Deponien der Welt. Um eine bestmögliche Entsorgung und Verwertung von elektronischen Bauteilen zu gewährleisten, hat die Europäische Gemeinschaft die WEEE Richtlinie geschaffen.

Das WEEE-System (Waste of Electrical and Electronical Equipment) ist vergleichbar dem bereits seit Jahren umgesetzten System des „Grünen Punkt“. Die Hersteller von Elektronikprodukten müssen dabei einen Beitrag zur Entsorgung schon beim In-Verkehr-Bringen der Produkte leisten. Die so eingesammelten Gelder werden in ein kollektives Entsorgungssystem eingebracht. Dadurch wird die sachgerechte und umweltgerechte Demontage und Entsorgung von Altgeräten gewährleistet.

Als Hersteller sind wir direkt dem deutschen EAR-System angeschlossen und tragen unseren Beitrag dazu. (Registration in Deutschland: DE41027552)

Für die Markengeräte von AMERICAN DJ und AMERICAN AUDIO heißt das, dass diese für Sie kostenfrei an Sammelstellen abgegeben werden können und dort in den Verwertungskreislauf eingebracht werden können. Die Markengeräte unter dem Label ELATION professional, die ausschließlich im professionellen Einsatz Verwendung finden, werden durch uns direkt verwertet. Bitte senden Sie uns diese Produkte am Ende Ihrer Lebenszeit direkt zurück, damit wir deren fachgerechte Entsorgung vornehmen können.

Wie auch die zuvor erwähnte ROHS, ist die WEEE ein wichtiger Umweltbeitrag und wir helfen gerne mit, die Natur durch dieses Entsorgungskonzept zu entlasten.

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontakt: info@americandj.eu

**Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
Tel: +31 45 546 85 00
Fax: +31 45 546 85 99
info@americandj.eu
www.americandj.eu**