

# AMERICAN AUDIO

## dB-Display MKII



### **UPOZORNĚNÍ!**

1. Nevystavujte zařízení vysokým teplotám nebo vlhkosti.
2. Doporučujeme použít adaptér střídavého proudu (AC) se jmenovitou charakteristikou 5 V<sub>DC</sub>, 500 mA.
3. Zařízení neobsahuje žádné uživatelem opravitelné části. Obráťte se na svého nejbližšího autorizovaného prodejce.

### **Model: dB-Display MK II**

#### **TECHNICKÉ ÚDAJE:**

Vstupní napájení: 5 V<sub>DC</sub>, 500 mA  
Audio vstup: 100 mV, 3 V<sub>p-p</sub>  
Spotřeba energie: <10 W  
Rozměry: (D) × (Š) × (V): 60 × 482 × 44 mm  
Hmotnost: 1,25 kg

Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt značky American Audio®. Před instalací a použitím nového přístroje si přečtěte následující pokyny.

#### **Provozní pokyny:**

1. Zapojte řádný střídavý adaptér (AC).
2. Připojte hudební signál na levý a pravý vstupní konektor, signál musí být předzesílený.
3. Zapněte spínač zdroje.
4. Upravte ovládání zvuku levého a pravého kanálu na požadovanou úroveň.
5. Toto zařízení využívá zobrazovací režimy BAR (sloupec) a DOT (tečka).  
Režim BAR: Přepněte přepínač do polohy BAR, LED budou svítit v rozsahu -57 dB až 0 dB v závislosti na síle signálu.  
Režim DOT: Přepněte přepínač do polohy DOT, rozsvítí se pouze dvě LED, které se budou pohybovat doleva a doprava v závislosti na změně úrovně zvuku.

Ohledně servisu se obraťte na svého prodejce značky ADJ.