

AMERICAN AUDIO

dB-Display MKII



¡CUIDADO!

1. No exponga esta unidad a altas temperaturas ni a zonas húmedas.
2. Se recomiendan adaptadores de CA con CC de 5V nominales, 500 mA.
3. No hay piezas reparables por el usuario. Póngase en contacto con el distribuidor autorizado más cercano para obtener asistencia.

Modelo: dB-Display MK II

ESPECIFICACIONES:

Entrada de alimentación: CC 5 V 500 mA
Entrada de audio: 100 mV-3 V PP
Consumo de energía: <10 W
Dimensiones: 2 3/8" L x 19" An x 1 3/4" Al
Peso: 2,58 lb/1,25 kg

Gracias por adquirir este producto de American Audio®. Lea las instrucciones siguientes antes de instalar o usar su nueva unidad.

Instrucciones de funcionamiento:

1. Enchufe el adaptador de CA adecuado.
2. Conecte la señal de música a los jacks de entrada izquierdo y derecho, en nivel de preamplificación.
3. Encienda el interruptor general.
4. Ajuste los controles de audio L (izquierdo) y R (derecho) para la respuesta deseada.
5. La unidad dispone de modos de visualización de BARRAS o de PUNTOS.

Modo BARRAS: ponga el conmutador en posición BAR y los LED se encenderán de -57 dB a 0 dB, dependiendo de la fuerza de la señal.

Modo PUNTOS: ponga el conmutador en la posición DOT y solo se encenderán dos LED, de izquierda a derecha, según el nivel de sonido.

Para asistencia técnica, póngase en contacto con su distribuidor de ADJ.